



Терmostаты,
приводы и арматура

1.а Терmostаты
Терmostат „Uni LHB“ (M 30 x 1,5)
Терmostат „Uni SH“ (M 30 x 1,5)

Наименование	диапа- зон на- стройки	Кол-во в ула- ковке	Артикул №	Примечания
Терmostат „Uni LHB“ (M 30 x 1,5) с жидкостным чувствительным элементом, обозначение „Uni LHB“ под мемо-шайбой				Модель для общественных мест: с блокировкой, защищой от несанкционированного демонтажа, повышенной прочности.
исполнение: белый		7-28 °C (10)	1011410	<u>Без нулевой отметки</u>
				Nаграды:  universal design award
	ключ для настройки термостата „Uni LHB“		1011497	Для установки необходимого значения температуры на термостате.
Терmostат „Uni SH“ (M 30 x 1,5) с жидкостным чувствительным элементом обозначение „Uni SH“ на нижней части корпуса				С выпуклой отметкой для слабовидящих Макс. температура теплоносителя: 120 °C.
Исполнение:				
	белый/хромированный	7-28 °C (10)	1012065	<u>С нулевой отметкой</u>
	белый	7-28 °C (10)	1012066	C надетым декоративным кольцом „SH-Cap“
	хромированный	7-28 °C (10)	1012069	C надетым декоративным кольцом „SH-Cap“
	матовая сталь	7-28 °C (10)	1012085	
„SH-Cap“ Декоративное кольцо				Nаграды:
	антрацит (RAL 7016)	(25)	1012080	 Internationaler Designpreis Baden-Württemberg
	хромированный	(25)	1012081	 DESIGN PLUS ISH Frankfurt
	белый	(25)	1012082	 Nominiert für Designpreis der Bundesrepublik Deutschland
				 Good Design Award Japan
				 universal design award
				The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design GOOD DESIGN Award
				„Uni SH“ в комбинации с „Multiblock T“: в исполнении матовая сталь:
				 Design Zentrum Essen
				 reddot design award
				 Nominiert für Designpreis der Bundesrepublik Deutschland

Изображение: www.lett.com.au
A Label of United Valve
European Valve Manufacturers Association